



کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی، فونیکس ورژن C

فونیکس ورژن C از سری محصولات کنترل شرایط محیطی ارگ است که دارای 8 زیر محصول با قابلیت های متفاوت می باشد. سری VC کنترل شرایط محیطی در مقیاس یک رک تا یک اتاق سرور را پشتیبانی می کند.

مشخصات فنی :

- ❖ کنترل و مانیتورینگ سنسورهای دما، رطوبت، حرکت، دود، نشت آب، درب
- ❖ قابلیت تعریف حد جهت دما و رطوبت
- ❖ قابلیت ارسال فرمان به سیستم سرمایش، آژیر، روشنایی و یک رله آزاد با قابلیت تعریف فرمان مورد نظر
- ❖ قابلیت ارسال هشدارها توسط پیامک برای هر کدام از سنسورها
- ❖ قابلیت گزارشگیری به تفکیک زمان و نام حسگر در هر لحظه توسط نرم افزار تحت شبکه و تحت وب
- ❖ قابلیت ایجاد حالت های حفاظتی مختلف شامل Mode های فعال سازی، غیرفعال سازی
- ❖ مجهز به GSM modem سخت افزاری جهت دریافت وضعیت کلی سیستم و ارسال و دریافت فرامین از طریق پیام کوتاه به 5 خط موبایل
- ❖ امکان رسم و نمایش نمودارهای کلیه ی سنسورها در بازه های زمانی مختلف در نرم افزار

مشخصات زیر سیستم های ورژن C به شرح زیر می باشد :

Application			Gateway	SNMP		Input-Output			Hardware					TYPE	
Mobile	WEB	Win	GSM	Agent	Manager	Re / O	An / I	Di / I	POE	Dashboard	OS	TOUCH	LCD	CPU	
-	OPTIONAL	OPTIONAL	*	*	-	4	1	4	OPTIONAL	STATIC	N/A	*	2/2" INCH	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC -A++
-	-	-	-	*	-	4	8	32	-	STATIC	N/A	-	1/96" INCH	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - A+
-	OPTIONAL	OPTIONAL	*	*	-	1	2	2	OPTIONAL	STATIC	N/A	-	2*16	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - A
-	OPTIONAL	OPTIONAL	*	*	-	-	4	-	OPTIONAL	STATIC	N/A	-	2*16	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - TH4S
-	-	-	-	*	-	-	4	-	OPTIONAL	STATIC	N/A	-	2*16	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - TH4
-	OPTIONAL	OPTIONAL	*	*	-	-	1	1	OPTIONAL	STATIC	N/A	*	2*16	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - THSD
-	OPTIONAL	OPTIONAL	*	*	-	-	1	-	-	STATIC	-	-	2*16	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - THS
-	-	-	-	*	-	-	1	-	-	STATIC	-	-	-	PROCESSOR / MICROPROCESSOR	PHOENIX VC - TH1